

# SMA 60-BHV | SMA 60-BER

## Biseladora, manual, eléctrica

Son las fresadoras de cantos manuales más robustas y potentes para trabajos pesados. Con la tecnología del volante de inercia con resorte, los grandes chaflanes se pueden fresar de forma más fácil, segura y económica.



Unidad de control FU 2.2



SMA 60-BHV

SMA 60-BER

### Guiado a mano



### Bordes rectos



30 mm

### Contornos




30 mm

### Fresas radiales



15 mm

### Ajuste de ángulo



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.



WATCH NOW!

## Áreas de aplicación

- ▶ **Desbarbado de piezas de trabajo lisas de acero, acero fino, fundición, aluminio, latón y plástico**
- ▶ **Achaflanado de bordes rectos y contornos, redondeado de bordes**
- ▶ **Para la preparación del cordón de soldadura para el máximo achaflanado de soldadura**



## Características

- Ⓛ Fresado absolutamente libre de rebaba
- Ⓛ Procesamiento limpio y homogéneo de piezas individuales y de series
- Ⓛ Eficiente sistema de cambio rápido de la fresa
- Ⓛ Tecnología de resortes especial que cuida las herramientas
- Ⓛ Larga duración de las plaquitas de corte reversibles
- Ⓛ Manejo bimanual ergonómico

## Opciones

- Ⓛ Fresas radiales y plaquitas radiales reversibles R2 – R15 mm
- Ⓛ Cabezales de corte con diferentes grados
- Ⓛ Tope guía para bordes rectos
- Ⓛ Brazo pivotante 3D

## Volumen de suministro

- Ⓛ Llave Allen 5 mm
- Ⓛ Llave Torx T15
- Ⓛ Maletín
- Ⓛ Manual de instrucciones

## Datos técnicos

	FU 2.2	SMA 60-BHV	SMA 60-BER
Motor	-	2,9kW   1.000-8.500 r.p.m.	2,2kW   2.200-7.800 r.p.m.
Energía	230 V, 50/60 Hz	230 V, 300 Hz	230 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	-	30 mm	30 mm
Cabezal de corte	-	0° – 80°	0° – 80°
Guía del cojinete de bolas	-	min. ø 26,3 mm	min. ø 26,3 mm
Unidad de control	-	FU 2.2	-
Peso	9,9 kg	13 kg	11 kg
Nº art.	10601	71203	71478