

FICHA TÉCNICA

EVOSSE O₃ UP

REFERENCIA Blanca FB1034 - Negra FB1035



AutoSelf Clean ozonizador incorporado*

*AutoSelf Clean: higienizante, un sistema ozonizador incorporado. Cada 4,5 horas genera una descarga automática de 12,5 segundos, se autohigieniza y se desinfecta. Inyecta una pequeña dosis de ozono, inferior a 50 ppb, que entra en el circuito del agua y evita la formación de bacterias.



Sistema Antiderrame



Capacidad de enfriamiento 3,5 litros/hora



Agua fría y caliente



Tubos en contacto con agua de Acero Inoxidable



Dimensiones y peso

Peso neto	12 kg
Ancho	27,5 cm
Profundidad	28,6 cm
Altura	92,7 cm

Características

Material	ABS, Chapa de acero laminado en frío
Capacidad de enfriamiento	3,5 litros/hora
Capacidad para calentar	6 litros/hora
Temperatura agua fría	3°C - 10°C
Temperatura agua caliente	80°C - 92°C
Capacidad tanque frío	3,5 litros
Capacidad tanque caliente	1,2 litros
Potencia de frío y calor	100 W / 650 W
Voltaje	230 V / 50 Hz
Índice de Consumo Eléctrico	56 W/hora

Valencia, 10 febrero 2021

hods.eu hods@hods.eu [+34 961 642 607](tel:+34961642607)