Speedy Contorno 270-K | Speedy Contorno 270-KSL | Speedy Contorno 320-K | Speedy Contorno 320-KSL

Desbarbadora para contornos

Las biseladora y contorneadoras son perfectas para mecanizar piezas poliédricas y redondas con contornos planos internos y externos. Son equipos de mesa compactos y manejables que se usan muy bien al lado de máquinas CNC.

Áreas de aplicación

- Para desbarbar y biselar con precisión bordes internos y externos en piezas planas
- Se puede usar para acero, acero templado, aluminio, latón, cobre, plástico, desde plásticos blandos a vidrio acrílico, madera y mucho más
- Apta para uso continuo

Speedy Contour 320-KSL
con regla de tope

En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Ventajas para profesionales

- **Ideal para biselar hasta 1 mm x 45°**
- **Apta para el mecanizado de piezas pequeñas a medianas**
- **Tiempos de equipamiento breves con la máxima flexibilidad**
- **Fijación en origen**

Características

- Fácil de manejar
- Rápido cambio de herramienta
- Regulación de revoluciones (solo en Speedy Kontur 270-KSL y en Speedy Kontur 320-KSL)
- Ángulo de biselado modificable con la fresa de contorneado con diversos ángulos de punta

Opciones

- Dedo guía, fresa radial y biseladora con rodamiento de bolas con guía
- Prisma de tope para mecanizar bordes rectos
- Juego de extractores de abultamiento para el fresado plano de abultamientos de tronzado de hasta máx. Ø 1,5 mm
- Boquilla de aspiración
- Aspiración con encendido automático
- Versión especial para mecanizar acero fino

Volumen de suministro

- Llave Allen 2,5 mm
- Regleta de tope
- Fresa de metal duro macizo ø 6, puntiaguda
- Manual de instrucciones
- Cable Schuko
- Anillo de inserción orificio ø 8 mm

Datos técnicos	Speedy Kontur 270-K	Speedy Kontur 270-KSL	Speedy Kontur 320-K	Speedy Kontur 320-KSL
Motor	0,18 kW 21.000 r.p.m.	0,18 kW 12.000-32.000 r.p.m.	0,18 kW 21.000 r.p.m.	0,18 kW 12.000-32.000 r.p.m.
Energía	230 V, 50 Hz	230 V, 25-75 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 25-75 Hz
Ancho máx. del chaflán	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Guía del cojinete de bolas	min. ø 3 mm	min. ø 3 mm	min. ø 3 mm	min. ø 3 mm
Dimensiones (L×A×H)	270 × 170 × 120 mm	270 × 170 × 130 mm	320 × 200 × 140 mm	320 × 200 × 140 mm
Peso	8,6 kg	9 kg	12 kg	13 kg
N° art.	1011	1053	961	938