

ASO 300 | ASO 310

Biseladora, manual, neumática

Las biseladoras fresadoras neumáticas, manuales son una solución ideal para desbarbar bordes rectos y contornos. Gracias a su peso reducido y al formato ergonómico son muy fáciles de usar y manejar.

Guiado a mano



Bordes rectos



ASO 300: 1 mm
ASO 310: 2 mm

Contornos



ASO 300: 1 mm
ASO 310: 2 mm

Fresas radiales



ASO 310: 2 mm



ASO 310:



ASO 300:



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Áreas de aplicación

- ▶ **Desbarbado de piezas de trabajo lisas de acero, máx. 1.000 N/mm², aluminio, latón, cobre, plástico, vidrio acrílico, madera y mucho más**
- ▶ **Ejecuta bordes rectos y contornos**
- ▶ **Para biseles de 45° y para redondear bordes**
- ▶ **Puede procesar orificios desde Ø = 7 mm**



Características

- ✔ Fresado absolutamente libre de rebaba
- ✔ Procesamiento limpio y homogéneo de piezas individuales y de series
- ✔ Cambio rápido de las plaquitas de corte reversibles de metal duro
- ✔ Apta para funcionamiento continuo

Opciones

- ✔ Plaquitas radiales reversibles R1 - R2 mm
- ✔ Manguito de tope para chapas finas
- ✔ Plato de plástico para superficies sin rascaduras

Volumen de suministro

- ✔ Llave de gancho Ø 58 - 65 mm
- ✔ Llave Torx T 9
- ✔ Calibre
- ✔ Cabezal de corte equipado con plaquita de corte reversible
- ✔ Manguera de aire comprimido con niple neumático
- ✔ Manual de instrucciones

Datos técnicos

	ASO 300	ASO 310
Motor	0,15 m ³ /min. 28.000 r.p.m.	0,4 m ³ /min 13.000 r.p.m.
Energía	6 bar	6 bar
Ancho máx. del chaflán	1 mm	2 mm
Guía del cojinete de bolas	min. Ø 6 mm	min. Ø 11 mm
Cabezal de corte	45°	45°
Peso	0,5 kg	1,8 kg
N° art.	61881	20039