

FICHA TÉCNICA

EVOSSE O₃ ÓSMOSIS

REFERENCIA Blanca FS1003 - Negra FS1004



AutoSelf Clean ozonizador incorporado*

*AutoSelf Clean: higienizante, un sistema ozonizador incorporado. Cada 4,5 horas genera una descarga automática de 12,5 segundos, se autohigieniza y se desinfecta. Inyecta una pequeña dosis de ozono, inferior a 50 ppb, que entra en el circuito del agua y evita la formación de bacterias.



Capacidad del tanque frío **10 litros**



Capacidad de enfriamiento **7 litros/hora**



Agua fría, caliente y natural



Ósmosis inversa con 4 filtros

Incluye un filtro de sedimentos, un prefiltro de carbón activo, una membrana y un postfiltro de carbón activo.

**Incluye un conector para la red de agua y una válvula de drenaje.*



Dimensiones y peso

Peso neto	20 kg
Ancho	32 cm
Profundidad	38,2 cm
Altura	102,8 cm

Características

Material	ABS, Chapa de acero laminado en frío
Capacidad de enfriamiento	7 litros/hora
Capacidad para calentar	6 litros/hora
Temperatura agua fría	3°C - 10°C
Temperatura agua caliente	80°C - 92°C
Capacidad tanque frío	10 litros
Capacidad tanque caliente	1,2 litros
Potencia de frío y calor	100 W / 650 W
Voltaje	230 V / 50 Hz
Índice de Consumo Eléctrico	56 W/hora

Valencia, 10 febrero 2021

hods.eu | hods@hods.eu | +34 961 642 607



Asociación de
Fabricantes,
Distribuidores
y Proveedores de
Agua en España