

# SMA 30-BER | SMA 30-BPV

## Biseladora, manual, eléctrica | neumática

Las biseladoras fresadoras manuales son una solución ideal para desbarbar y biselar bordes internos y externos, contornos y orificios. Un peso oscilante garantiza un corte suave y un paso potente.

SMA 30-BER

SMA 30-BPV

### Guiado a mano



### Bordes rectos



### Contornos



### Fresas radiales



### Ajuste de ángulo



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

## Áreas de aplicación

- ▶ **Achaflanado de piezas de trabajo lisas de acero, acero fino, fundición, aluminio, latón y plástico**
- ▶ **Achaflanado de bordes rectos y contornos**
- ▶ **Redondear bordes**
- ▶ **La máquina neumática tiene una duración encendida de 50-70%/h, la máquina eléctrica de 20-60 %/h, dependiendo del material**



## Características

- ✔ Fresado absolutamente libre de rebaba
- ✔ Ajuste exacto con la escala adjunta
- ✔ Cabezal de corte pequeño con plaquitas de corte reversibles también para orificios desde  $\varnothing$  10 mm
- ✔ Costes bajos de herramienta con hasta 8 x placas reversibles giratorias
- ✔ Larga vida útil gracias a las plaquitas de corte reversibles estables, atornilladas

## Opciones

- ✔ Plaquitas radiales reversibles R1,2 - R6 mm
- ✔ Cabezales de corte con diferentes grados

## Volumen de suministro

- ✔ Llave Allen 3 mm
- ✔ Llave Torx T 15
- ✔ Maletín
- ✔ Manual de instrucciones

## Datos técnicos

	SMA 30-BER	SMA 30-BPV
Motor	1,5 kW   2.500 - 7.900 r.p.m.	1,04 kW   12.000 r.p.m.
Energía	230 V, 50/60 Hz	1.200 l / min   6 - 7 bar
Ancho máx. del chaflán	6 mm	6 mm
Guía del cojinete de bolas	mín. $\varnothing$ 26,3 mm	mín. $\varnothing$ 26,3 mm
Cabezal de corte	30° / 45° / 60°	30° / 45° / 60°
Peso	3,5 kg	3,0 kg
Nº art.	70381	71178