

SMA 50-BER | SMA 50-BPV

Biseladora, manual, eléctrica | neumática

La tecnología de peso oscilante con resorte convierte a esta biseladora en pequeños centros de fresado. Cortan con suavidad, tienen un gran rendimiento y transmiten muy pocas vibraciones. Además, los útiles se pueden cambiar con rapidez. Su beneficio: menores costes por unidad.



SMA 50-BER

SMA 50-BPV



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Áreas de aplicación

- ▶ Achaflanado de piezas de trabajo lisas de acero, acero fino, fundición, aluminio, latón y plástico
- ▶ Achaflanado de bordes rectos y contornos, redondeado de bordes
- ▶ Para preparar el cordón de soldadura
- ▶ La máquina neumática tiene una duración encendida de 50-70%/h, la máquina eléctrica de 20-60 %/h, dependiendo del material



Características

- ✔ Fresado absolutamente libre de rebaba
- ✔ Procesamiento limpio y homogéneo de piezas individuales y de series
- ✔ Eficiente sistema de cambio rápido de la fresa
- ✔ Tecnología de resortes especial que cuida las herramientas
- ✔ Larga duración de las plaquitas de corte reversibles (8-ple)
- ✔ Manejo bimanual ergonómico

Opciones

- ✔ Fresas radiales y plaquitas radiales reversibles R2 – R8 mm
- ✔ Cabezales de corte con diferentes grados
- ✔ Tope guía para bordes rectos
- ✔ Brazo pivotante 3D

Volumen de suministro

- ✔ Llave Allen 5 mm
- ✔ Llave Torx T 15
- ✔ Maletín
- ✔ Manual de instrucciones

Datos técnicos

	SMA 50-BER ⚡	SMA 50-BPV ⚡
Motor	2 kW 2.200 - 7.800 r.p.m.	2 kW 8.500 r.p.m.
Energía	230 V, 50/60 Hz	2.400 l / min 6-7 bar
Ancho máx. del chaflán	20 mm	20 mm
Cabezal de corte	0° – 80°	0° – 80°
Guía del cojinete de bolas	min. ø 26,3 mm	min. ø 26,3 mm
Peso	11 kg	10 kg
Nº art.	73317	71479